



FITA MULTIUSO

EMBALAGEM:	ROLOS DE	05 cm x 10 m
		10 cm x 10 m
		15 cm x 10 m
		20 cm x 10 m
		30 cm x 10 m
		45 cm x 10 m

DESCRIÇÃO

É uma manta composta por massa asfáltica elástica, auto-aderente, com acabamento em alumínio flexível de alta resistência e filme removível. fácil aplicação e excelente adesividade nas mais diversas superfícies, alta resistência a intempérie, reflexão aos raios solares e impermeabilizante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para reparos e proteção pode ser utilizada na vedação de toldos, caixa de ar-condicionado, exaustor eólico, viga-calha, telhas diversas, rufo, calha, baú de caminhão, container, etc.

Obs.: este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos a pressão negativa.

APLICAÇÃO

- 1) Deixar a superfície limpa e seca. Em superfícies que soltem areia ou pó é necessário passar primer antes de aplicar o produto;
- 2) Remover o filme antiaderente da fita mantendo uma tensão uniforme e sobreposição constante sobre a superfície sempre pressionando do centro para as bordas para evitar formação de bolhas;
- 3) Para a sobreposição deixar 10% da largura da fita.
- 4) Temperatura de aplicação no mínimo 5°C e no máximo de 50°C
- 5) Consumo: 1,15m²/m²

ARMAZENAMENTO

Armazenar em locais cobertos, ventilados, secos e longe de fontes de calor. Utilizar sistema de armazenamento que evite o contato das fitas com o solo.